

ECAP® F

Fijador



FIJADOR UNIVERSAL LISTO PARA USAR

ECAP® F

Fijador universal listo para usar

<p>PRODUCTO</p>	<p>Ecap® F es un imprimador universal pigmentable, formulado a base de copolímeros acrílicos y agregados de naturaleza silíceo. Está específicamente diseñado para su uso como fijador antes de cualquier ciclo de decoración con microrrecubrimientos o revestimientos en pasta a base de aglomerantes sintéticos. Desarrollado para aplicaciones en exteriores y apto también para interiores, su formulación ha sido diseñada para garantizar un alto poder cubriente, tanto en presencia de imperfecciones del soporte como en casos de revestimiento sobre colores medios o intensos. Su alto poder de uniformación asegura una absorción homogénea de la capa decorativa posterior, realizando el rendimiento y el efecto superficial del microrrecubrimiento.</p>
<p>ENVASE Y ALMACENAMIENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Cubo de 20 kg · Conservar en su envase original y sin abrir. Consumir en un plazo de 12 meses.
<p>CONSUMO / RENDIMIENTO</p>	<p>0,200 - 0,250 kg/m²</p>
<p>CAMPOS DE APLICACIÓN</p>	<p>Ecap® F está indicado para la preparación de soportes en ambientes interiores y exteriores, tanto en edificaciones nuevas como existentes, de tipo residencial, industrial o comercial. Se recomienda utilizar el producto sobre soportes curados, es decir, después de un período de maduración de al menos cuatro semanas. Es aplicable sobre soportes como:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Hormigón liso. · Paredes o superficies absorbentes. · Fachadas existentes enlucidas. · Paneles prefabricados de hormigón. · Pinturas y revestimientos antiguos de naturaleza orgánica o mineral. · Placas de cartón-yeso. <p>Para la aplicación sobre otros tipos de soportes, contactar con el <i>Departamento Técnico de Edilteco</i>.</p>
<p>MODO DE APLICACIÓN</p>	<p>Preparación del soporte: eliminar mecánicamente todas las partes friables o en proceso de desprendimiento. En caso de pequeñas áreas deterioradas, proceder a su reconstrucción con productos adecuados que restauren la correcta planitud del soporte. Limpiar las superficies para eliminar cualquier rastro de polvo, detergentes, sustancias oleosas, grasas minerales, etc.</p> <p>Preparación del producto: Ecap® F está listo para usar, pero se puede diluir con agua hasta un máximo del 10%. Se recomienda mezclar el fijador durante 2 - 3 minutos con un taladro mezclador de baja velocidad, o en cualquier caso hasta obtener una pasta homogénea.</p> <p>Aplicación: Ecap® F debe aplicarse manualmente (con brocha o rodillo) en una sola mano, asegurando la cobertura del 100% de las superficies a decorar. Condiciones climáticas desfavorables (zonas con fuertes corrientes de aire, temperaturas elevadas, etc.) pueden alterar el proceso de curado del fijador; por ello, se debe controlar constantemente que no se forme una película superficial, ya que esta afectaría negativamente las características de adherencia del producto. En condiciones ideales, Ecap® F alcanza el grado de curado adecuado para las aplicaciones posteriores en 1 - 2 horas (a +20 °C y 70% H.R.). No aplicar sobre superficies húmedas, con presencia de película de agua, ni en condiciones extremas (paredes expuestas al sol directo o congeladas). Asegurarse de que las temperaturas del ambiente y del soporte durante la aplicación estén comprendidas entre +5 °C y +35 °C.</p>



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Aspecto:	líquido blanco
	Dilución:	listo para usar / máx. 10% de agua
	Tiempo de secado:	aprox. 1 - 2 horas al tacto a +20 °C aprox. 24 horas para secado completo a +20 °C
	Temperatura de aplicación:	entre +5 °C y +35 °C, con 70% H.R.
	Aglutinante:	acrílico
	Densidad específica:	1,30 kg/L
	COV (Directiva 2004/42/CE) para recubrimientos de paredes exteriores (Cat. A/c):	< 30 g/L de COV
ADVERTENCIAS	Indicaciones de uso: <ul style="list-style-type: none"> · Utilizar materiales provenientes de un único lote de producción para cada proyecto. · Los materiales de lotes diferentes pueden presentar variaciones en el tono de color. · No utilizar productos de distintos lotes en el mismo ambiente o en ambientes adyacentes. 	
	<ul style="list-style-type: none"> · No aplicar sobre soportes helados o en fase de deshielo. · Almacenar los cubos de imprimador en un lugar protegido de la exposición directa al sol y con temperaturas no inferiores a +5 °C, para no comprometer la calidad del material. · En caso de superficies con evidente pulverulencia, desprendimientos o pinturas antiguas, realizar una limpieza exhaustiva del soporte. · En soportes críticos, es necesario realizar previamente una verificación de idoneidad. · La temperatura real y el nivel de humedad del aire pueden acelerar o retrasar el proceso de secado. · No se puede garantizar un secado sin diferencias de color (manchas) debido a: <ul style="list-style-type: none"> » las condiciones del soporte (estructura, capacidad de absorción, etc.); » el uso de materias primas naturales. · Después del uso del producto, lavar las herramientas con agua. · Para información sobre eliminación, almacenamiento y manipulación del producto, consultar la <i>Ficha de Seguridad</i>. 	
PARTIDA PRESUPUESTARIA	Imprimador mineral blanco o pigmentado para interiores y exteriores, con alto poder cubriente y excelentes propiedades uniformantes, utilizado como puente de unión para la posterior aplicación de una capa decorativa acrílica o siloxánica.	
<p>Todas las indicaciones suministradas en la presente ficha técnica deben considerarse meramente indicativas y no vinculantes en términos legales. De hecho, son el resultado de pruebas de laboratorio, por tanto es posible que en las aplicaciones prácticas en las obras las características finales de los productos puedan sufrir variaciones sustanciales en función de las condiciones meteorológicas y la colocación. El instalador deberá asegurarse siempre de que el producto sea el apropiado para su uso específico y asumir toda la responsabilidad que derive de su utilización; además deberá atenerse a todos los modos de empleo y a las normas de utilización, con un respeto escrupuloso de las mismas "regla del arte". Edilteco S.p.A. se reserva el derecho de modificar el contenido de la presente ficha técnica, cuando lo considere oportuno. La difusión, por todos medios, de esta ficha sustituye y anula la validez de cualquier otra ficha técnica publicada anteriormente.</p>		